

Squareflag



Bitte erstellen Sie Ihre Druckdatei unter Zuhilfenahme unserer Schablonen, die Sie auf der [Produktseite Squareflag](#) herunterladen können.

Sicherheitsbereich: alle Texte und wichtigen Design-Elemente innerhalb dieses Bereichs platzieren

Saum: In diesem Bereich wird der Hohlraum bzw. die Sicherheitsnaht genäht. Anschließend bringen wir darauf ein schwarzes/weißes Besatzband an.

Randkontur Ihrer Squareflag: Diesen Bereich vollflächig mit Ihrem Motiv ausfüllen. Um Blitzer zu vermeiden, empfehlen wir, Hintergrundfarben oder -muster über den Rand der Flagge hinaus anzulegen.

Endformat Ihrer Druckdatei: Dieses Format muss den Maßen der Beachflag-Schablone entsprechen.



Die folgenden Punkte sollten Sie beachten, um eine optimale Druckdatei für Ihre Squareflag zu erstellen. Wenn Sie sich detailliertere Informationen wünschen, besuchen Sie unsere [Serviceseite zur Druckdatenerstellung](http://www.bannerkoenig.de/druckdaten/): www.bannerkoenig.de/druckdaten/.



Maße Ihrer Druckdatei

Layout in den exakten Maßen unserer entsprechenden Beachflag-Schablone (inklusive weißer Ränder) anlegen



Sicherheitsabstände

Texte und andere Design-Elemente innerhalb des gekennzeichneten Sicherheitsbereichs platzieren



Dateityp

- PDF (X-3 oder X-4)
- PNG
- JP(E)G
- TIF(F)

Max. Dateigröße: 500 MB



Schriften

Schriften in PDF-Dateien einbetten oder in Pfade umwandeln



Bildauflösung

mind. 100, besser 150 dpi

Die Bildauflösung wird im Rahmen unseres Basis-Datenchecks nicht geprüft.



Farben

Farbmodus CMYK, 8-Bit-Kanäle

Farbprofil **ISO Coated V2 (ECI)**

Keine Überdrucken-Funktion verwenden